

Construisons l'avenir en beauté

Articimo[®] design



**Articimo® : de nouvelles solutions pour les sols bétons
décoratifs extérieurs et intérieurs.**

Articimo® design forme une palette de finitions cirées destinée aux sols intérieurs.

Béton ciré à vocation décorative **Articimo® design** trouve sa place dans tous les types d'intérieurs en résidentiel (logement individuel ou collectif), mais aussi en locaux commerciaux (magasins de détail, boutiques de mode, centres commerciaux, show rooms...).

Avantages et technique

Son aspect monolithique, lisse et satiné, se décline en différentes tonalités standard sous forme de grandes dalles unitaires, séparées par des joints noyés ou sciés.

Articimo® design s'intègre dans tous les décors, des plus modernes aux plus rustiques. Il met en valeur les objets environnants (meublier et éléments de décoration dans les appartements ou tout produit exposé à la vente dans les surfaces commerciales).

C'est le sol idéal des musées où la neutralité de ses tons focalise l'attention sur les œuvres exposées.

Articimo® design est un matériau sain, à porosité fermée, présentant peu de joints contrairement aux carrelages ou autres revêtements scellés ou collés. Il est naturellement antiacarien et ne fixe pas les microorganismes ou moisissures.

Mise en œuvre et précautions d'emploi

Articimo® design est mis en œuvre par des applicateurs agréés par Holcim Bétons, ayant été formés à la technique et possédant le matériel indispensable à la réussite du chantier.

Suivant la dimension des pièces à réaliser et l'accessibilité des locaux, deux techniques différentes permettent d'atteindre le résultat :

■ la méthode « sol industriel » :

Dans le cas de locaux de surface importante et faiblement accessible, l'applicateur adoptera la méthode « sol industriel ». Le béton de dallage de type DALROC® (S3/S4) de préférence fibré voire coloré, sera mis en place de façon traditionnelle. Au début de prise et dès que le sol possède une portance suffisante, on procédera à l'application d'un durcisseur de surface coloré, lissé à l'hélicoptère jusqu'à obtention d'un résultat homogène en teinte, lissé et parfaitement fermé.

A ce stade, il est conseillé d'appliquer un produit de cure pour fixer le résultat et permettre au béton de faire sa prise complète sans perte d'eau par évaporation.

■ la méthode du coulis :

Dans le cas de pièces exigües, comme en maisons individuelles par exemple, difficiles d'accès, on optera pour la solution du coulis rapporté mis en place par un applicateur spécialisé. Dans ce cas, le support est un béton durci recouvert d'une chape traditionnelle pouvant intégrer un système de chauffage/réfrigération. Le support doit être sec et parfaitement dépoussiéré, non fissuré et parfaitement plan. Les systèmes Flexcimo® Sols (bétons et chapes auto-nivelantes) sont particulièrement adaptés à recevoir le système coulis.

Le coulis nécessite l'application d'un primaire pour assurer son accrochage. Une fois celui-ci sec, le coulis préalablement mélangé avec la quantité d'eau prescrite est déversé sur le sol en couche d'environ 5 mm.



Pour une description complète de la mise en œuvre et du choix de la teinte : se reporter respectivement au cahier des charges spécifique et au nuancier **Articimo® design.**

Coordonnées Holcim Bétons (France)

Région Nord : + 33 3 20 74 60 00
Région Est : + 33 3 88 49 99 01
Région Centre Est : + 33 3 81 47 26 20
Région Ile de France : + 33 1 48 70 48 70